

Til rette vedkommende

☐ HOVEDKONTOR:  
KRISTRUP ENGEVJ 9  
DK-8960 RANDERS SØ  
TEL +45 89 11 01 00  
FAX +45 89 11 02 97

E-MAIL: [DUKA@VINK.DK](mailto:DUKA@VINK.DK)  
WEB:  
[WWW.DUKAVENTILATION.DK](http://WWW.DUKAVENTILATION.DK)

AS REG. NR. 1749903

## YDEEVNEDEKLARATION

- Varetypens unikke identifikationskode:  
**Duka Ventilatorer, standard serie**
- Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Produkt type	Vink nr.
EL 700 standard, front i hvid plast	327353
EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i hvid plast	327354
EL 700 standard, front i børstet stål	327355
EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i børstet stål	327356
EL 500 S, standard	127725
EL 600 standard	127137
EL 600 TH fugt & tidsstyret	127732

- Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:  
Varerne anvendes primært til udluftning af badeværelser, bryggers og kælderrum.
- Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktdresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:  
Vink Plast ApS, Krstrup Engvej 9, 8960 Randers SØ, Tel +45 8911 01 00, mail [duka@vink.dk](mailto:duka@vink.dk)
- Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:  
Produkterne er kontrolleret iht "System 3".
- Produkterne er afprøvet iht gældende standarder af:  
TÜV Rheinland Group, D-90431 Nürnberg

## 7. Deklareret ydeevne

Produkt type	Vink nr.	Dia/Ø mm	V/Hz	IP klasse	W	M3/h	dB(A) 3M
EL 700 standard, front i hvid plast	327353	100	220-240/50	34	5,5	68	26
EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i hvid plast	327354	100	220-240/50	34	5,5	68	26
EL 700 standard, front i børstet stål	327355	100	220-240/50	34	5,5	68	26
EL 700 TH fugt- og tidsstyret, front i børstet stål	327356	100	220-240/50	34	5,5	68	26
EL 500 S, standard	127725	100	220-240/50	44	14	95	39
EL 550 TH fugt & tidsstyret	127730	150	230/50	44	30	335	43
EL 600 standard	127137	100	220-240/50	44	14	95	39
EL 600 TH fugt & tidsstyret	127732	100	220-240/50	44	14	95	39

8. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:



Jann Eiskjær

Salgs- og logistikchef

Randers, den 12-10-2016