

**Frisk
Luft
Stilfuldt**



DUKA One Pro 25 B

Effektiv og energibevidst 1-rums ventilationsløsning til vådrum

DUKA One Pro 25 B er en Ø100 vådrumsventilations enhed udviklet med henblik på en forbedring af indeklimaet i boligens vådrum som bryggers, badeværelse og toilet.

Enheden har en rørdiameter på Ø100 mm og kan monteres vandret gennem ydermur. DUKA One Pro 25 B kan placeres i et allerede eksisterende Ø105 mm eller 150x150 mm hul, og dermed kan en friskluft ventil opgraderes til en ventilationsløsning med varmegenvinding.

DUKA One Pro 25 B er designet til at sørge for grundventilation under normale forhold. Når fugten stiger, går den over til at udlufte i forceret drift med ren udsugning. Når fugten i rummet er på normalt niveau igen, går enheden tilbage til almindelig drift med varmegenvinding. Dette er specielt vigtigt, så dampen fra vådrummet ikke flyttes til tilstødende lokaler.

Under normal drift vil varmen fra boligen overføres under udsugningsfunktionen til den keramiske veksler. Når ventilatoren vender og begynder at blæse luft ind i boligen, genbruges varmen ved at udeluften forvarmes mens den passerer veksleren.

Enheden består af et diskret frontpanel, en murgennemføring med keramisk veksler, udvendig hvid stormskærm, lav-energi tovejs-ventilatorer samt en fjernbetjening.



Fordele

- Designet specielt til badeværelse, bryggers og toilet
- Opnå et fantastisk indeklima
- Reducerer radon og CO2
- Undgå kondens og fugt
- Effektiv og energibevidst udluftning
- Nem montage, da der ikke skal installeres rør i boligen
- Giver en energibesparelse
- Slip for at åbne/lukke vinduer

DUKA
VENTILATION

Læs mere på www.dukaventilation.dk

Teknisk data	DUKA ONE PRO 25 B		
	1	2	3
Hastighed	1	2	3
Enhedsspænding [V/Hz]	100-240V ~50/60 Hz		
Effekt [W]	1,2	2,25	4,33
Strøm [A]	0,03	0,04	0,05
Luftmængde i ventilationstilstand [m3/h]	10	20	30
Luftmængde i varmegenvindingstilstand [m3/h]	5	10	15
SFP [W/l/s]	0,43	0,41	0,52
SPI [W/m3/h]	0,12	0,11	0,14
SEL [J/m3/s]	432	405	520
M2 v. 0,3 l/s	4,6	9,3	13,9
Transporteret lufttemperatur [°C]	-15 ... +40		
Filter	G3		
Lydtryksniveau ved 1 m [dBA]*	29	34	44
Lydtryksniveau ved 3 m [dBA]*	27	32	40
Støjdæmpning på udefra kommende støj [dBA]	40		
Varmegenvindingsgrad max. [%]	81	71	61

DUKA One Pro 25 B	
Varenummer	442761
DB nummer	2880524
VVS nummer	358881700

Måltegning

